



Aanleverspecificaties Bijlagen

In dit document worden de aanleverspecificaties opgegeven die van toepassing zijn op Bijlagen, die tijdens de processen Drukken en Afwerken en Distributiekanaal Gereedmaken door Roto Smeets worden verwerkt.

Uiteraard kunt u bij vragen contact opnemen met vertegenwoordigers van Roto Smeets.

Administratieve begeleiding

Aangeleverde goederen/pallets moeten zijn voorzien van palletlabels met:

- De naam van de Bijlage en eventuele coderingen
- Het tijdschrift waarin de Bijlage moet worden verwerkt
- Het editienummer van het betreffende tijdschrift
- Het totaal geleverde aantal, gespecificeerd in eenheden per deelverpakking
- Naam van de producent en opdrachtgever (niet een reclamebureau of drukker).

De begeleidende vrachtbrief moet zijn voorzien van dezelfde gegevens als hierboven vermeld.

Indien er sprake is van verschillende coderingen, welke in specifieke tijdschriften/edities verwerkt moeten worden, dan moeten deze Bijlagen separaat aangeboden worden, op duidelijk gemerkte pallets.

Fysieke condities

Geleverde Bijlagen moeten dusdanig zijn verpakt dat voldaan wordt aan de volgende condities:

- Geen beschadigingen
- Niet krom en/of gebogen
- Niet plakken en/of kleven
- Een goede verwerkingsmogelijkheid

Ter voorkoming van het bovenstaande zijn hieronder de verpakkingssuggesties opgesomd. Indien ondanks de voorgeschreven wijze van verpakken bij aanlevering van, of tijdens de verwerking van, Bijlagen onregelmatigheden worden geconstateerd kan Roto Smeets hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bundeling



Voorkom het gebruik van bundeltouwjes om kromtrekken tegen te gaan.

Eventuele deelslagen kleiner dan 7 cm leiden tot extra kosten.

Per slag, respectievelijk per bundel dienen alle exemplaren in dezelfde richting gestapeld te zijn.

Slagen dienen goed gesepareerd te zijn, zowel boven als naast elkaar.

Indien stapeling niet goed mogelijk is, kan het gebruik van dozen of palletdozen raadzaam zijn, met gebruik van zowel horizontale als verticale tussenschotten.

Dozen/palletdozen



Doos voorzien van stevige tussenschotten en tussenvellen

Volle dozen dienen hanteerbaar te zijn en te voldoen aan de normen van de Arbo.

Dozen mogen niet ingedrukt of beschadigd zijn.

Waar mogelijk dozen in verband op pallet stapelen.

Pallets



Pallet voorzien van folie en hoekbeschermers



Palletdoos met inhoudsetiketten

Pallets dienen goed verpakt aangeleverd te worden, eventueel in wikkel- of krimpfolie.

Zonodig tussen de diverse lagen stevige tussenleg vellen aanbrengen en hoeksteunen gebruiken.

Bijlagen en pakketvolgers dienen binnen de pallet te blijven. Bij voorkeur gebruik van Europallets; deze worden omgeruild.

Gebruik van palletboxen is niet toegestaan. Een uitzondering hierop zijn palletdozen.

Drukwerk voorzien van UV lak niet hoger stapelen dan 80 cm. Pallets dienen in dit geval gemerkt te worden met 'niet stapelen'.

Aanvullende condities

Piles / stangen

In overleg is het mogelijk Bijlagen in piles aan te leveren, met inachtneming van de hiervoor vermelde fysieke condities.

Verspringend hechten

Indien de stapeling dit vereist, is het toegestaan gehechte halfproducten, verspringend gehecht aan te leveren.

Perforeren

Bij Bijlagen met perforatie mag de perforatie niet leiden tot openscheuren tijdens of voor machinale verwerking.

In line gehechte Bijlagen

Hechtjes dienen vlak en gesloten te zijn.

Flowpacks

De flowpacks dienen liggend in één richting (niet om en om) en beslist niet staand op de sealnaad in de dozen geplaatst te worden. Let er bij het inpakken vooral op dat de sealnaden niet vervormen. Tussen de rijen tussenschotjes aanbrengen. Gebruik goed hanteerbare dozen. Om vervorming te voorkomen dienen de dozen en tussenschotjes 10 mm hoger te zijn dan de flowpacks. De dozen dienen in verband gestapeld te worden, zodat de onderste lagen niet ingedrukt en beschadigd worden.

Sachets

Drukbestendigheid De sachets dienen een druk te kunnen weerstaan van 1.000 kg gedurende 5 seconden. Dit om beschadiging van tijdschriften door lekkage van de sachets te voorkomen.

Sealranden Om lekkage door de grijpers van het plakapparaat te voorkomen, is het noodzakelijk dat de sealranden van het sachet minimaal 5 mm breed zijn. Dit laatste geldt niet voor sachets zonder vloeistof of voor sachets die volgens opdracht bij een tijdschrift mee geseald worden. De vereiste drukbestendigheid blijft in alle gevallen onverkort van kracht. Voor een goede verwerking in tijdschriften is een absolute voorwaarde dat de sachets, en in het bijzonder de sealranden, zo vlak mogelijk zijn.

Verpakking De sachets dienen rechtstandig in één richting in dozen van ca. 500 exemplaren aangeleverd te worden. De rijen sachets moeten gescheiden worden met behulp van tussenschotjes. Om vervorming van de sealranden te voorkomen moeten zowel dozen als tussenschotjes 10 mm hoger zijn dan de sachets. Gebruik goed hanteerbare dozen.

Rotatiedrukkerijen

Roto Smeets Deventer

Hunneperkade 17004
7418 BT Deventer
Tel.: 0570-69 45 00

Roto Smeets Etten

Parallelweg 5
4878 AH Etten Leur
Tel.: 076-508 40 00

Roto Smeets Utrecht

Europalaan 12
3526 KS Utrecht
Tel.: 030-282 09 11

Roto Smeets Weert

Molenveldstraat 90
6001 HL Weert
Tel.: 0495-57 09 11

Binderij

De Wit Grafische Projecten bv

Meerenakkerweg 8
5652 AT Eindhoven
Tel.: 040-250 81 00

Pre-distributie

Rotopack

Industrieweg 3
7418 CD Deventer
Tel.: 0570-69 48 80